SP ONE



ES MANUAL DE USUARIO

EN USER'S MANUAL

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

IT MANUALE D'USO

DE LEIFADEN FÜR DEN BENUTZER

SYSTEMPOOL
PORCELANOSA Grupo

ÍNDICE

ADVERTENCIAS 2

DESCRIPCIÓN DE LOS TECLADOS Y SU USO 3

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HIDROMASAJE 3

DESCRIPCIÓN DE LA GRIFERÍA 3

DESINFECCIÓN DE LA BAÑERA 4

LIMPIEZA DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN 4

LIMPIEZA DE LA BAÑERA 5

REPARACIÓN DE LA BAÑERA 5

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS 5

CONSEJOS PRÁCTICOS 5

ADVERTENCIAS

- No instalar y/o utilizar la bañera sin haber leído previamente los manuales en su totalidad. (Conserve estos manuales).

- No quitar las tapas de la boca de aspiración.

- Los aparatos eléctricos conectados a red situados en las cercanías de la bañera deberán estar fijados de manera que no puedan caer en el interior de la bañera. (Véase Manual: Volúmenes de Protección).

- No utilizar aparatos eléctricos conectados a la red eléctrica que puedan ser manipulados desde el interior de la bañera.

- No introducir objetos que puedan suponer un riesgo para la salud del usuario.

- No utilizar accesorios ni productos no recomendados por SYSTEMPOOL.

- Las mujeres embarazadas, personas que sufren obesidad, diabetes o problemas cardiovasculares, deben consultar con su médico antes de usar el hidromasaje.

- No exceder el tiempo de hidromasaje. El tiempo recomendado es de 20 minutos.

- La exposición prolongada a temperaturas superiores a 40ºC/104ºF puede generar una situación de hipertermia.

- La exposición prolongada a temperaturas muy bajas puede generar una situación de hipotermia.

- La instalación debe ser realizada por un instalador cualificado y respetando las indicaciones de los manuales.

- La utilización de la bañera por los niños debe ser supervisada por un adulto.

- Las personas ancianas o discapacitadas deberán tener cuidado con la utilización de las bañeras de hidromasaje.

- La máxima dureza del agua aconsejable para la gama de bañeras es de 18ºTH (Grados franceses) / 13ºe (Grados ingleses).

- Las bañeras no han sido diseñadas para tratamientos con algas, barros, aguas marinas, etc.

- Cuando está húmeda, la superficie de la mayor parte de las bañeras presenta un aumento del riesgo potencial de deslizamiento. Esto es más significativo cuando se utiliza jabón, champú, aceites para el baño y otros productos similares. Es importante que los usuarios de las bañeras sean conscientes de esto.

DESCRIPCIÓN DEL TECLADO Y SU USO

	“HIDROMASAJE” (S0) Hidromasaje: Si se pulsa una vez el botón, el hidromasaje se enciende y si se vuelve a pulsar se apaga.
	“**HIDROMASAJE**” Teclado : 1 botón.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HIDROMASAJE

Verificar antes de un hidromasaje de Agua-Aire:

- Que haya abiertos como mínimo cuatro jets Agua-Aire.
- Que el nivel de agua en la bañera sobrepase el jet situado más alto, para que el sensor de nivel permita el funcionamiento del sistema.

NOTA: La bañera no arranca si no hay suficiente nivel o se para si lo pierde. En el equipamiento S0 se apaga el led del teclado.

DESCRIPCIÓN DE LA GRIFERÍA

Para esta serie de bañeras se pueden identificar los siguientes elementos correspondientes a la grifería: Mandos de agua caliente (1) y fría (2), Desviador (3) y Teleducha (4).

Desde los mandos de agua fría y caliente, girándolos en sentido horario, se puede regular la entrada de agua fría o caliente a la bañera.

Accionando el desviador, de forma vertical, se puede seleccionar el modo de entrada del agua a la bañera, bien por la teleducha o bien por el caño de llenado.



DESINFECCIÓN DE LA BAÑERA

NO BAÑARSE DURANTE EL CICLO DE DESINFECCIÓN.

Para un correcto mantenimiento de la bañera se recomienda realizar una desinfección manual a la bañera cada 3 meses y antes de su primera utilización, siguiendo las siguientes instrucciones.

1- Cuando esté la bañera llena, verter la cantidad de líquido desinfectante SYSTEM-POOL indicada en la siguiente tabla:

Litros agua a tratar	Líquido desinfectante (ml)
200	100
250	125
300	150
350	175
400	200
450	225
500	250

2- Tener la bañera en funcionamiento durante 20 minutos.

3- Trascurrido ese tiempo, proceder a vaciar la bañera y realizar un aclarado completo de la misma.

LIMPIEZA DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN



Para la limpieza de la boca de aspiración, seguir los siguientes pasos:

1. Retire la tapa embellecedora (A).

2. Desatornille el tornillo (B) y retire el embellecedor (C).

3. Limpiar las piezas con agua y jabón líquido.

4. Después de limpiar volver a montar todo el conjunto.

LIMPIEZA DE LA BAÑERA

Para la limpieza de la bañera, utilizar jabones líquidos y agua con paños o esponjas no abrasivos.
Nunca utilizar para la limpieza de la bañera acrílica productos disolventes (acetona, alcohol, etc), ni detergentes o paños abrasivos que dañarían la superficie de la misma.
Para dar brillo a la bañera, utilizar un pulimento de los habituales en el mercado.

LIMPIEZA DE LAS PARTES METÁLICAS
Para la limpieza de las partes metálicas, utilizar un paño suave para no rayar los distintos acabados metálicos.

REPARACIÓN DE LA BAÑERA

En el supuesto caso que se produzca algún arañazo o rascadura en la superficie de la bañera, SYSTEM-POOL le recomienda que, por personal cualificado, se realice el siguiente proceso:

1. Lijar la superficie dañada con papel esmeril de granulometría calibrada siguiendo la secuencia 400-800-1200.

2. Pulimentar la zona afectada.

3. Abrillantar con la ayuda de un paño.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

AL PULSAR EL TECLADO NO SE ENCIENDE LA SEÑAL LUMINOSA
Compruebe que el diferencial o el magnetotérmico de la vivienda esté conectado.

NO SE PONE EN MARCHA EL HIDROMASAJE DE AGUA/AIRE
Compruebe que el nivel de agua de la bañera esté por encima del jet situado más alto, para que pueda entrar en funcionamiento el sistema de hidromasaje.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Utilizar la bañera con paneles, nunca desprotegida.

- No manipular en el interior de la bañera, sólo el Servicio de Asistencia Técnica está autorizado.

SYSTEMPOOL
PORCELANOSA Grupo

Ctra. Villarreal - Puebla de Arenoso (CV 20), Km. 1 - P.O./BOX 372. Villarreal (Castellón) SPAIN
Tel: +34 964 50 64 64 - Fax nac: 964 50 64 81 - Fax inter: +34 964 50 64 80
http://www.system-pool.com - system-pool@system-pool.com

SYSTEMPOOL, S.A
Se reserva el derecho legal de aportar posibles modificaciones a sus productos sin previo aviso ni sustitución.
Reserves the legal right to introduce any possible modifications in any of its products without previous notice or replacement.
Se réserve le droit légal de modifier ou de suprimer ses produits sans préavis.
Si reserva il diritto legale di apportare eventuali modifiche ai propri prodotti sensa preavviso né sostituzione.
Reserva-se o direito legal de aportar possíveis modificações nos seus produtos sem aviso nem substituições.
Vorbehält sich das Recht zur eventuellen Abänderungen oder Ergänzungen a seinen Produkten vor.
Сохраняет за собой законное право на внесение возможных изменений в свои продукты, без предварительного предупреждения или замены.

Ed. 2011-07-20 G